

CC-775-...

Detector de tensión dual (AT) - 6/12 y 22/66 kV, cabezal C

Utilización:

- Detector dual de tensión, disponible en dos rangos de tensión sin selector manual.
- Detector de tensión electrónico para uso interior o exterior con alta resistencia a choques y lluvia.
- Tecnología «cabezal capacitivo», ultra compacto.
- Amplio rango de tensión: frecuencia trabajo de 50 y 60 Hz.

**Características:**

- Carcasa robusta en termoplástico.
- Señalización de presencia de tensión por:
 - Diodo electroluminiscente intermitente en rojo.
 - Fuerte señal acústica nominal (67 dB (A) / 1,5 m).
 - Visión 360° con monitor iluminado para optima visibilidad.
- Electrodos de contacto intercambiables.

Composición:

- Provisto con 1 cabezal conector para pétigas a escoger:
 - C: hexagonal 12 mm.
- Estuche antichoque con asa incluido.

Accesorios adicionales:

- Pétigas recomendadas: serie **CE-4-21**.

Referencia	Descripción		Rango de voltaje	Frecuencia	Peso (kg)
	Equipamiento				
CC-775-6/12-22/66-C	C		6-12 kV, 22-66 kV	50 / 60 Hz	0,35